

Электромагниты

ЭМ1

ЭМ1.1



Предназначены для управления гидравлическими клапанами в различных механизмах и агрегатах автомобилей.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ:

Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В	24
Сила тока, не более, А	1,5
Номинальная потребляемая мощность, Вт	36
Режим работы по ГОСТ 3940	S1
Усилие, развиваемое электромагнитом при зазоре между штоком и ловителем равном 3 мм при номинальном напряжении, должно быть не менее:	
а) в холодном состоянии (обмотка электромагнита была под нагрузкой током не более 1 мин при температуре окружающей среды $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$), Н	
	55
б) в нагретом состоянии (обмотка электромагнита была под нагрузкой током в течение 1 ч при температуре окружающей среды $(55 \pm 5)^\circ\text{C}$), Н	
	35
Габаритные размеры, мм	85x85x56,5
Присоединительные размеры, мм	2 места М4-8g; $\varnothing 47..$
Ход штока, мм	5,5
Масса, не более, кг	1,1
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP55
Наличие диода (защита от ЭДС самоиндукции)	Нет/Есть
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	O2